

SAFEST WORLD S.R.L.

SCHEDA TECNICA

ANTITERRORISMO BARRIERA STRADALE SEMOVENTE

TESTUDO

DIMENSIONI: 3000 X 2000 H 1000 mm

STRUTTURA PRINCIPALE AD H IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA: 2600 X 1600 H 950 mm

BLOCCHI IN CEMENTO ARMATO: N°42

RIVESTIMENTO ESTETICO STANDARD : CEMENTO

RIVESTIMENTO ESTETICO SU RICHIESTA : WPC, LEGNO, PIETRA, CORTEN ,MARMO

CONFIGURAZIONE STANDARD : FIORIERA

CONFIGURAZIONE SURICHIESTA : TOTEM IFORMATIVO, FONTANA, BUNNER PUBBLICITARIO

SOLLEVAMENTO : 400mm

VELOCITA' MAX : 2KM/H

PESO : 3500 kg

SOTTOCARRO CINGOLATO CF30 : CINGOLI IN GOMMA

ALIMENTAZIONE SOTTO CARRO: ELETTRICA

TELECAMERE : N°2

SENSORI DI PROSSIMITA'

COMANDO WI-FI UP BLINDATA CON CODICE ALFA NUMERICO

TRASFERIMENTO COMANDI REMOTO PER CENTRALE OPERATIVA SU RICHIESTA

BATTERIE: 12VX 220AH N°12

AUTONOMIA : 2 ORE LAVORO CONTINUATO

STAND BY 24 GG

SISTEMA DI RICARICA CON PRESA DI BANCHINA 220volt

DOMANDA DI BREVETTO 6 OTTOBRE 2017 NUMERO PROTOCOLLO 102017000112678

CERTIFICATO ANTITERRORISMO:

PAS 68:2013 VSB system V/3500 [N1]/64/90:4.0

IWA 14-1:2013 VSB system V/3500 [N1]/64/90:4.0



SAFEST WORLD S.R.L.

WWW.SAFESTWORLD.ORG - INFO@SAFESTWORLD.ORG